



## Ekspluatācijas īpašību deklarācija No. 1.06

### 1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods

PVC membrāna Logicroof V-GR FB 1,5 mm – EĪD Nr № 1.06

### 2. Lietošanas mērķis

Elastīgas hidroizolācijas jumta segums balasta jumtiem līmējamām sistēmām.

### 3. Ražotājs:

Zavod Logicroof LLC

Vostochny Promuzel 21, Ryazan,  
390047, Russian Federation  
(Krievijas Federācija)

### 4. Pilnvarotais pārstāvis

-

### 5. Būvizstrādājuma lietošanas īpašību nemainības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas 2+ un 3 sistēma

### 6a. Harmonizētais standarts

EN 13956:2012

### Pilnvarotā iestāde

Nr.1023 Testu un sertificēšanas institūts  
1023 (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION,  
a.s.trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin,  
Czech Republic (Čehijas Republika))

### 7. Deklarētie raksturlielumi:

	Pamata raksturlielumi	Veiktspēja	Prasību punkti EN 13956:2012 standartā	Lietošanas īpašības
1	<b>Reakcija uz uguni</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	Class E	5.2.5.2	EN 13501-1
2	<b>Ūdensnecaurlaidība</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	Pass (24h/10 kPa)	5.2.3	EN 1928-2 B
3	<b>Maksimālais pārraušanas spēks</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	≥ 800 N/50 mm / ≥ 600 N/50 mm	5.2.9	EN 12311-2
4	<b>Izturība pret saknēm</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	NPD	5.2.13	-
5	<b>Statiskās slodzes izturība</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	≥20 kg	5.2.11	EN 12730 B
6	<b>Triecienizturība (cieta pamatne)/(mīksta pamatne)</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	≥1500 mm/≥2000 mm	5.2.10	EN 12691

7	<b>Izturība pret plēšanu</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	≥ 150 N	5.2.12	EN 12310-2
8	<b>Savienojumu lobīšanās izturība/savienojumu izturība</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	≥ 250 N/50 mm / ≥ 800 N/50 mm	5.2.7	EN 12316-2 / EN 12317-2
9	<b>Ilgmūžība</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	Pass (>5000 h)	5.2.16	EN 1297
10	<b>Elastība pie zemām temp.</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	≥ - 30°C	5.2.15	EN 495-5
11	<b>Kaitīgas vielas</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	NPD	5.3	-
12	<b>Izmēru stabilitāte</b> Logicroof V-GR FB 1,5 mm	≤ 0,3%	5.2.14	EN 1107-2

1. piezīme. Neatkarīgas laboratorijas ir izsniegušas atbilstošas pārbauzu atskaites par jumta seguma sistēmām izmantojot LogicRoof PVC jumta segumus. Tās pieejamas pēc pieprasījuma.

Iepriekš aprakstītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst minēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par kuru atbildību vienpersoniski uzņemas iepriekš minētais ražotājs.

Deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē: [www.technicol.eu](http://www.technicol.eu)

Ražotāja vārdā un uzdevumā parakstījis:

**Andrejs Slesarevs (Andrei Slesarev), izstrādājuma inženieris**

Rezaņa, 20. Maijā, 2016

(paraksts)