LLC «TechnoNICOL — Construction Systems»
www.tn-europe.com
info@tn-europe.com

Ekspluatācijas īpašību
MW/004R/CE/2016_06

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods

TECHNOROOF N30g
MW-EN 13162-T6- DS(70,-) DS(23,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 RtF:A1

2. Lietošanas mērķis

Lēzeno jumtu apakšējās kārtas siltumizolācija plāksnes ar ventilācijas rievām. Īpašas prasības saistībā ar produkcijas izmantošanu un glabāšanu, kas izvietotas uz iepakojuma un pavaddokumentos.

3. Ražotājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Heat-Insulating Plant “TECHNO”

Adrese: SIA “Zavod TECHNO”, Rjazaņa, Vostochnij Promuzel 21/58

IZCELSME: Krievijas Federācija

Tālr.: +7 (4912) 911-240

Fakss: +7 (4912) 911-232

techno@zil.tn.ru

4. Pilnvarotais pārstāvis

-

5. Būvizstrādājuma lietošanas īpašību nemainības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas
AVCP 1 (1+3)

6a. Harmonizētais standarts

EN 13162:2012+A1:2015

Pilnvarotā iestāde

Nr.1023 Testu un sertificēšanas institūts

Nr. 1023 Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika/ Čehijas republika
Tālr. + 420 577601541

7. Deklarētie raksturlielumi:

	Pamata raksturlielumi	Mērvienība	Lietošanas īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija
1	Deklarētā siltumvadītspēja 10°C temperatūrā,	W/m*K	0,036	EN 13162:2012+A1:2015
2	Noviržu ierobežojumi garums, platums,	mm	±2/±1,5 %	
3	Noviržu ierobežojumi biezums,	mm	50-200	
4	Biezums (ar 10 mm soli),	mm	T6	
5	Novirze no perpendikularitātes,	mm/m	< 5	
6	Novirze no plakanuma, mm	mm	< 6	
7	Spiedes spriegums pie 10% deformācijas,	kPa	CS(10)30	
8	Stiepes izturība perpendikulāri virsmām,	kPa	TR7,5	
9	Punktveida slodze,	N	PL(5)250	
10	Izmēru stabilitāte, %: - norādītajā temperatūrā - norādītajā temperatūrā (23°C) un mitruma apstākļos (90% rel. mitr.)	%	DS(70,-) <1 DS(23,90) <1	
11	Ugunsdrošības	Eiro klase	A1	
12	Ūdens absorbcija, iegremdējot, īstermiņa/ ilgtermiņa,	kg/m2	WS <1 WL(P)<3	
13	Ūdens tvaiku caurlaidība,	MU	MU1	
14	Bīstamas vielas:		Nesatur bīstamas vielas	

	Deklarētā termiskā pretestība, EN 12667															
Biezums, mm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R. m^2*K/W	1,35	1,60	1,90	2,15	2,45	2,70	2,95	3,25	3,6	3,85	4,00	4,40	4,70	4,90	5,20	5,45

8. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija: -

Ražotāja vārdā parakstījis:
Izpilddirektors: A. V. Fadejevs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zavod TECHNO", Rjazaņā 17.03.2016.