

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 39-14



(saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011)

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods	<b>MIDA BIKROELAST PV S4b / BIKROELAST EKP 4,0</b>	
2. Būvizstrādājuma tips	kausējams elastomēra modificēts bitumena pārklājums (ruļļos), 4,0 kg/m <sup>2</sup> svars, 1,0 m platums, 10,0 m garums ar neausta poliestera pastiprinājumu. Virsma pārklāta ar minerāla granulām. Virsmu aizsargā polimēra plēve.	
3. Paredzētie būvizstrādājuma lietojumi saskaņā ar 13707:2005+A2:2010	paredzēts lietošanai kā augšējais slānis līdzieniem jumtiem saskaņā ar ražotāja uzstādīšanas norādījumiem. Kausējams.	
4. Ražotāja nosaukums un adrese:	<b>UAB Mida LT</b> Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lietuva 46455356; info@mida.lt; www.mida.lt	Tel.:+370
5. Novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas	<b>sistēma 2+</b>	
6. Pilnvarotā iestāde: Bureau Veritas Italia SPA (identifikācijas Nr. 1370)	veica sākotnējo rūpnīcas un iekšējās ražošanas kontroli un pastāvīgu rūpnīcas produkcijas kontroles uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu saskaņā ar sistēmu 2+ un izsniedza EK sertifikātu par rūpnīcas produkcijas kontroli 1370-CPR-0041	
<b>7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības</b>		
Raksturlieluma nosaukums	Raksturlielumu rādītāji	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Ārējā ugunsizturība	F <sub>ROOF</sub>	EN 13501-5+A1
Reakcija uz uguni	E klase	EN 13501-1+A1
Ūdensnecaurlaidība	Atbilst (pie 100 kPa)	EN 1928 (B metode)
Mehāniskā izturība:		
atraušanas pretestība (gareniski/šķērseniski)	600 N/50 mm (-100 N/50mm) / 400 N/50 mm (- 100 N/50mm)	EN 12311-1
izstiepšana (gareniski/šķērseniski)	40 % (- 20 abs) / 40 % (- 20 abs)	EN 12311-1
Elastība zemā temperatūrā	- 10 °C	EN 1109
Tecēšanas pretestība paaugstinātā temperatūrā	≥ 85 °C	EN 1110
Izmēru stabilitāte	≤ 0,6 %	EN 1107-1
Mākslīga novecošana, pakļaujot paaugstinātai temperatūrai ilgtermiņā	- 5 °C ( ± 5 °C)	EN 1296, EN 1109
Granulu saturs	15% ( ± 15 abs)	EN 12039
Ūdens tvaika caurlaidības īpašības	μ = 20000	EN 13707 5.2.9
Bīstamo vielu noplūde	izstrādājums nesatur bīstamus materiālus	

Uzrādīto izstrādājumu sniegums 1. un 2. punktā atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota vienīgi ar ražotāja atbildību, kas minēta 4. punktā.

UAB Mida LT vārdā parakstīja:



(vārds un iņņemamāis amats)

Gargzdai, 2014. gada 1. augustā

(izsniegšanas vieta un datums)

(paraksts)