

Svarīgi norādījumi durvju bloka sagatavošanā, uzstādīšanā un lietošanā.

Durvju sastāvdaļas ir durvju vārtne ar frēzējumu slēdzenei, universāla durvju kārbas sastāvoša no 3 elementiem ar pretplāksnes frēzējumu vienā no garajām detaļām, aplodu un kārbu paplatinājumu komplektiem.

UZMANĪBU! Durvju bloka salikšanas darbus, durvju montāžu ailē iesakām uzticēt profesionālam meistaram. Ja esat nolēmuši šos darbus veikt paši, lūdzam uzmanīgi izlasiet mūsu norādījumus.

Pēc iegādes durvis nedrīkst pakļaut straujām temperatūras un mitruma izmaiņām (nenovietojiet durvis telpā, kur ir ļoti sauss gaiss un augsta temperatūra vai arī liels mitrums). Pirms uzstādīšanas ieteicams durvis atstāt telpā, kurā tās tiks uzstādītas, vismaz uz 24 stundām, durvis uzglabāt horizontālā stāvoklī uz līdzenas pamatnes.

Durvju komplektiem un to sastāvdaļas gabarīta izmēriem ir pieļaujamās nobīdes:

Vārtne:	Durvju kārbas:	Aploda:	Kārbas paplatinājums:
Augstums ±3mm	Augstums ±3mm	Augstums ±5mm	Augstums ±5mm
Platums ±3mm	Platums ±2mm	Platums ±2mm	Platums ±2mm
Biezums ±2mm	Biezums ±2mm	Biezums ±2mm	Biezums ±2mm

► Diagonāļu starpība ir atļauta 2mm uz vienu metru.
► Vārtnes samešanās tiks uzskatīta par defektu tikai tad, ja tā pārsniedz 4mm (ieskaitot) novirzi no taisnās malas, vārtnei atrodoties kārbā.

Durvis nedrīkst izmantot kā ārdurvis, jo tas var izraisīt durvju defektus, par kuru rašanos neatbild durvju ražotājs un izplatītājs. Durvju izmantošana kā otrās ārdurvis var radīt izliekumu vai vērpī, par ko ražotājs un izplatītājs pretenzijas nepieņem un nekompensē.

Pirms uzstādīšanas darbu sākšanas un preces izpakošanas uzmanīgi pārbaudiet durvju komplektāciju un visu izmēru (vārtnes, kārbas, durvju ailes) atbilstību. Pirms uzsākt uzstādīšanas un montāžas darbus, rūpīgi iepazīties ar šo Ražotāja garantijas, un Lietošanas norādi, kā arī uzglabāšanas un montāžas ieteikumiem.

Durvju uzglabāšanas, montāžas darbi un uzstādīšana ailē:

► Preces ārējo izskatu pircējam jāpārbauda (jāapskata) pieņemšanas brīdī un līdz brīdim, kad precei tiek veikti jebkāda veida apstrādes darbi.

► Iekšdurvis ir paredzētas ekspluatācijai iekšējās **bez temperatūras svārstībām**, kurām ir apkure un ventilācija. Pieļaujamais temperatūras režīms no +15 līdz +35°C, relatīvais mitrums no 30 līdz 60%.

► Durvis nedrīkst uzstādīt tikko nošpaktelētā/apmestā telpā; telpā, kur nesen ir uzlieta betona grīda; jaunuzceltās ēkās, kur tiek izmantota centrālā apkure telpu žūšanas procesa pātrināšanai, jo tas saistīts ar paaugstinātu mitruma ietekmi uz durvju vārtnēm, kas var radīt izstrādājuma defektus, par ko ražotājs un izplatītājs pretenzijas nepieņem. Visa veida špaktelei, apmetumam vai cementam ir jābūt pilnībā nožuvušam un telpās nedrīkst būt liels mitrums, tas var izraisīt durvju defektus, par kuru rašanos neatbild durvju ražotājs un izplatītājs.

► Izmēriet durvju ailu un pārliecinieties, ka Jūsu izvēlētais durvju izmērs ir pareizs un durvju aplodas pēc durvju bloka montāžas ailē spēs nosegt montāžas spraugu. Preces apmaiņa būs iespējama tikai tās oriģinālajā iepakojumā.

► Ņemiet vērā, ka montāžas putas, saskaroties ar durvju un kārbu redzamajām virsmām, var reaģēt un sabojāt to.

► Neizmantot nekādas līmlentas, lai aizsargātu durvis vai to elementus no krāsas, akrila, putu, netīrumu un tamlīdzīgu materiālu ietekmes. Līmlentas noņemšana var veicināt dekoratīvās apdares filmas atdalīšanos, par ko Ražotājs un Izplatītājs pretenzijas nepieņem.

► Izstrādājumi ir jāuzglabā horizontālā veidā uz gludas pamatnes sausās un labi vēdinātās iekšējās telpās, kur mitrums nepārsniedz 60%.

► Izstrādājums ir jātransportē oriģinālajā iepakojumā ar atbilstošu transportlīdzekli, kurš nodrošina aizsardzību pret mitrumu/slapjumu un mehāniskiem bojājumiem.

► **Pilna durvju uzstādīšanas/montāžas instrukcija ir atrodama mājaslapā:** <https://ilguciems.lv/>

Garantijas noteikumi.

1. Pretenzijas par preces vizuālajiem un slēptajiem defektiem tiek pieņemtas līdz brīdim, kad precei tiek veikti jebkāda veida apstrādes darbi, tai skaitā ēnģu iestrāde vai uzstādīšana, slēdzenes fiksācija, kārbas montāža, utt.
2. Ražotājs un izplatītājs nekompensēs zaudējumus un nepieņems atpakaļ precī, ja preces vizuālie defekti un slēptie tiks konstatēti pēc preces apstrādes uzsākšanas (tai skaitā ēnģu iestrāde vai uzstādīšana, slēdzenes fiksācija, kārbas montāža, utt.), kā arī, ja preces apstrāde un ekspluatācija netiks veikta pēc ražotāja norādījumiem.
3. Garantija ir spēkā no preces pārdošanas dienas līdz LR noteiktajam termiņam, ja pircējs var uzrādīt pārdevēja izdoto durvju pirkuma čekū oriģinālu, uz kura ir redzams iegādes datums.
4. Preces garantija nav spēkā šādos gadījumos:
 - Izstrādājumiem ir mehāniski bojājumi (krišanas pēdas vai bojājumi, švīkas, kas radušies nepareizas transportēšanas vai uzglabāšanas dēļ, kuru ir veicis klients);
 - Izstrādājumiem ir bojāta apdare, kuru iemesls nav ražotāja veiktā pārbaude. Īpaši bojājumi tīrīšanas līdzekļu izmantošanas un neatbilstošas transportēšanas vai iekraušanas/izkraušanas dēļ;
 - Izstrādājumiem ir bojāta apdare, kur bojājumi radušies dēļ aizsarglentu izmantošanas. Aizsarglentu izmantošana uz izstrādājuma ir tikai uz uzstādīšanas komandas vai pircēja atbildība;
 - Izstrādājumi ar dažādu zīmējumu, krāsu gammu, nokrāsu un konstrukcijas izmaiņām, kas radušās dabiskā koka īpašību un kokam līdzīgo laku dēļ. Ražotājs nevar garantēt vizuālā izskata atbilstību iepriekšējam izskatam, ieskaitot šķiedru izkārtojumu un visu dabisko sastāvdaļu identiskās nokrāsas;
 - Koks ir dabīgs materiāls un ir pakļauts nelielām izmaiņām temperatūras un mitruma ietekmē, kas izpaužas kā nenozīmīga mešanās un vērpšanās. Tas nav defekts, bet dabīga koka raksturīga iezīme. Vārtnes samešanās tiks uzskatīta par defektu tikai tad, ja tā pārsniedz 4mm (ieskaitot) novirzi no taisnās malas, vārtnei atrodoties kārbā.
 - Izstrādājumi ir mehāniski bojāti nepareizas izmantošanas, pircēja nolaidības vai zināšanu trūkuma dēļ;
 - Izstrādājumiem ir bojājumi, kuri radušies trešo personu rīcības dēļ. Ja remonta, pārveides darbus vai jebkādu iejaukšanos īsteno personas, kuras nav Ražotāja personāls, tā pārstāvji vai pilnvarotais serviss;
 - Izstrādājumiem, kuri tika bojāti nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas dēļ, neievērojot izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas;
 - Izstrādājumiem, kuru bojājumi radušies no neatbilstošas izstrādājuma uzglabāšanas, uzturēšanas, transportēšanas, iekraušanas vai izkraušanas;
 - Izstrādājumi, kuri tika pakļauti paaugstināta mitruma vai ūdens ietekmei un augstām temperatūrām;
 - Ja bojājums radies dabas stihiju dēļ (piem., plūdi, vētra, ugunsgrēks utml.), kā arī citu sadzīves faktoru dēļ.
5. **Ja Ražotājs un Izplatītājs atzīst pretenziju par neatbilstošu, Pircējam jāsedz visas Ražotājam un Izplatītājam radušos zaudējumus.**

Lietošana, apkope un profilaktiskā pārbaude.

Izstrādājumu drīkst tīrīt un uzkopt ar saudzīgiem tīrīšanas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātāju (izmantojami mēbeļiem), vai noslaucīt ar mitru drānu. Aizliegts izmantot jebkāda veida pulverus vai tīrīšanas pastas, kas varētu saskrāpēt vai sabojāt izstrādājuma virsmu. Ņemiet vērā! Izstrādājumi ir izgatavoti no koka atvasinātiem materiāliem, tādēļ jāizvairās no jebkādas saskarsmes ar ūdeni. Durvis ir jāizver izmantojot rokturi, atlaižot to tikai tad, kad durvju mēlīte ir nofiksējusies slēdzenes pretplāksnē. Durvis ir jāatver izmantojot rokturi, atlaižot to tikai tad, kad slēdzenes mēlīte ir ievilkta slēdzenē un durvju vārtne pavērta nost no durvju kārbas.

Vienu reizi 6 mēnešos veikt slēdzeņu, ēnģu un rokturu fiksējošo skrūvju pārbaudi, nepieciešamības gadījumā tās pievelkot. Gadījumos, ja tas nepieciešams (durvju ēnģu-slēdzeņu čīkstēšana), izmantojiet piemērotas smērvielas ēnģu un slēdzeņu ieeļļošanai tā, lai smērvielas nenonāktu saskārē ar Izstrādājumu apdarītajām (lakotajām, krāsotajām) virsmām.

Izplatītājs SIA “ILĢUCIEMS”